

Karta Produktu ASKER POLE 1360



Typ Oprawy

Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
 Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
 Oprawa słupowa o wysokości 2160mm (składana z dwóch segmentów).
 Do oświetlenia terenów prywatnych, strefy publicznej oraz innych koncepcji architektonicznych.
 Szczelność komory oświetleniowej i podłączeniowej IP65.

Informacje o oprawie

Oprawa wyposażona w wymienne źródło światła typu moduł LED, który zapewnia trwałość i optymalny rozsył światła, przy zachowaniu stosunkowo niskiego zużycia energii.
 Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
 Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 12\text{mm}$, rozstaw 200x200mm.
 Art. 1360: oprawa słupowa 2 segmentowa.
 Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
 Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm²,
 możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x2,5mm².
 Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
 Moduł LED zintegrowany AC.
 Oprawa ściemnialna fazowo (Triac).
 Waga oprawy netto / brutto: 10,54kg / 12.11kg
 Wymiary pudełka [cm]: 25x115x56

Powierzchnia boczna oprawy 0,232m²

Kolory standardowe

Aluminium, Czarny, Grafitowy

Dane techniczne

2 Moduły LED	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V V2.3
Moc źródła światła	18,2W
Moc oprawy	18,2W
Strumień źródła światła	1710lm
Strumień świetlny oprawy	962lm
Sprawność źródła światła	94lm/W
Sprawność oprawy	53lm/W
ULOR	0%
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy: 15,8A/100µs	
Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:	
B 10A: 19 B 16A: 31 C 10A: 32 C 16A: 53	

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

- 116ZX0009 Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L190mm).
- 117GA0009 Kotwa montażowa do gruntu.
- 118GA0009 Kotwa moduł montażowy.
- 119ZX0009 Kotwa montażowa do zabetonowania (kotwa L700mm).

Części zamienne

- 06136000 Klosz.
- 08136000 Uszczelka.
- 46999388 Moduł LED zintegrowany AC.

Pliki do pobrania

- Pliki fotometryczne LDT
- Pliki fotometryczne IES
- Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1360AL0009	ALUMINIUM	9006
1360BL0009	CZARNY	9005
1360GR0009	GRAFITOWY	7016

