



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Podstawa- stal cynkowana ogniowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\phi 4,2\text{mm}$ , rozstaw 45mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $3 \times 1,5\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\phi 7...10,5\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10
Waga oprawy netto / brutto	0,94kg / 1,35kg
Wymiary pudełka [cm]	20x13x10

## Dane techniczne

2 Lampy LED Gu10	LED PAR16
Moc źródła światła	2 x max 4W
Strumień źródła światła	2 X ~ 265lm
EEL źródła światła	A+
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED Gu10 typu Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (ściemniaalna).

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

46102507	Lampa LED Gu10.
----------	-----------------

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W $\leftrightarrow$ 35W PAR16 Gu10	Philips Master LED max 4W $\leftrightarrow$ 50W PAR16 Gu10
---	--

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1371GA0010	CYNK OGNIOWY	-
1371BL0010	CZARNY	9005