



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Podstawa- stal cynkowana ogniowo. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,2\text{mm}$ , rozstaw 45mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $3 \times 1,5\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10
Waga oprawy netto / brutto	0,85kg / 0,93kg
Wymiary pudełka [cm]	12,5x13x10

## Dane techniczne

Lampa LED Gu10	LED PAR16
Moc źródła światła	MAX 4W
Strumień źródła światła	~ 265lm
Skuteczność źródła światła	66,3lm/W
EEL źródła światła	A+
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED Gu10 typu Philips Master LED ExpertColor 265lm/3,9W/2700K/25D (ściemniałna).

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

46102507	Lampa LED Gu10.
----------	-----------------

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W  $\Leftrightarrow$  35W PAR16 Philips Master LED max 4W  $\Leftrightarrow$  50W PAR16 Gu10

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1374GA0010	CYNK OGNIOWY	-
1374BL0010	CZARNY	9005